

CLICKSCHALTER FÜR TORPEDO-DREIGANG-NABEN

Ab- zeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Standard- Packung Stück
A	0585 104 036	Zsb.-Clickschalter für Herrenrad	1
B	0585 104 023	Zsb.-Clickschalter für Sportrad	1
C	0585 104 021	Zsb.-Clickschalter für Damenrad	1
D	0585 104 037	Zsb.-Clickschalter für Klapp- und Mini-Räder . .	1
Bild- zeichnung			
1	0586 101 001	Clickschalter	10
2...4	0588 111 010	Zsb.-Seilzug (Längen vorschreiben!)	1
2...4	0588 111 010	Zsb.-Seilzug (Seilhülle mit Überlänge)	1
3	0588 107 010	Seilhülle (Länge vorschreiben!)	10
2	0588 107 010	Seilhülle (Überlänge für Klapprad etc.)	10
3	0588 106 000	Zugseil mit losem Klemmnippel (Länge vorschreiben!)	10
*3	0588 106 001	Zugseil mit losem Lötnippel (Länge vorschreiben!)	10
1	0516 026 000	Einstellhülse	10
1	0580 107 000	Gegenhalter	10
6	0580 109 000	Zsb.-Seilrolle (Normalausführung)	10
7	0526 017 100	Beilagrings (reduziert ϕ von 28,8 auf 25,6)	10
8	0515 102 100	Gegenhalterschraube M 5	10
9	0580 114 100	Zsb.-Seilrolle (Spezial-Ausführung)	10
10	nach Größe	Rohrschelle (Bestell-Nr. siehe Sonderliste)	10
11	0516 105 004	Sechskantmutter M 5	10
12	0512 107 000	Klemmfeder für Rohr- ϕ 16	10
13	0512 108 000	Klemmfeder für Rohr- ϕ 16	10
13	0512 109 000	Klemmfeder für Rohr- ϕ 13	10
12	0512 110 000	Klemmfeder für Rohr- ϕ 1 Zoll	10
zu Bild- zeichnung			
Unterteile			
1	0514 100 000	Nietbolzen (2 Stück)	10
1,5,6	0515 004 104	Zylinderschraube M 5	10
1,5,6	0516 103 104	Vierkantmutter M 5	10
1	0525 106 000	Sperrklinkenfeder	10
1	0525 107 000	Schalthebelfeder	10
1	0536 105 101	Sperrklinke	10
*3	0534 022 000	Lötnippel (8 mm lang)	10
*3	0534 023 000	Klemmnippel (10 mm lang)	10
6,9	0520 007 002	Zylinderschraube M 3 x 6	10
6,9	0520 001 000	Sicherungsbügel	10
6,9	0520 100 000	Seilrolle	10
9	0515 101 100	Ansatzschraube	10
1	0522 100 000	Griffhülle (nur für Ersatz)	10

In das Internet-gestellt von:
Die Fahrradscheune in Dellien
 Dorfstr. 20
 19273 Dellien
 Tel.: 038841 61261
www.scheunenfun.de

*Bitte, Lot- und Klemmnippel zwecks Vermeidung von Defekten niemals verwechseln. Der Klemmnippel ist mit einer handelsüblichen Preßzange zu befestigen.